

## KARTA KATALOGOWA

SILVENT 007-L-600

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą Lavala 3.5 N / 1/4" wewn. /  
stal nierdzewna / L = 600 mm (24")

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	3,5 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	22 m3/h
▪ Poziom hałasu	82 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal nierdzewna
▪ Waga	0,341 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	8 (27%) Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu	13 (60%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

SILVENT 007 z dyszą Lavala i przedłużeniem 600 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej i zamontowana na uchwycie 007 dysza Lavala sprawdza się niemal we wszystkich zastosowaniach. W umieszczonym w centralnej części dyszy otworze Lavala wytwarza się silnie skupiony strumień powietrza osiągający prędkość naddźwiękową. Od centralnego otworu Lavala rozchodzą się szczeliny wytwarzające cichy warstwowy strumień powietrza o dużej sile. Połączenie takich rozwiązań zapewnia niezwykle wysoką skuteczność czyszczenia i optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza. Specjalne ożebrowanie zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem skóry z otworami dyszy. Produkt spełnia wymagania przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymagania Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**®