KARTA PRODUKTOWA

TRIPLEX CPA 3Hx205/1000V IE2

System próżniowy TRIPLEX CPA 3Hx205/1000V IE2



Zasilanie	IE2 400V / 50Hz	V/Hz
Moc (3~)	3 x 4	kW
Wydajność	615	m^3/h
Pompa	3 x LC.205	typ
Max. ciśnienie końcowe	10	mbar - hPa
Poziom hałasu	72	dB(A)
Pojemność zbiornika wertykalnego	1000	dm^3
Waga	870	kg

OPIS PRODUKTU

Systemy serii CPA3H wykorzystywane są głównie w zastosowaniach medycznych i pracują w oparciu o system TRIPLEX w pełnej zgodności z normą EN ISO 7396-1.
Pompy CPA3H sterowane są panelem kontrolnym. Kontroler PLC – uruchamia oraz nadzoruje pracę pomp. Umożliwia obsługę ręczną lub automatyczną. Inna funkcjonalność panelu steruje pracą pompy awaryjnej. Wszystkie zbiorniki dostarczane w instalacjach CPA3H wyposażone są w obwody by-pass. Na żądanie dostępna jest cała gama akcesoriów przeznaczonych do montażu pomiędzy instalacją CPA3H, a instalacją użytkownika zgodnie z normą EN ISO 7396-1 (na przykład filtry antybakteryjne z by-passem - GFB).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.